
DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930

REFERENZEN 32111 9300 BRBB

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 32111 9300 B
ALU GEBÜRSTET 32111 9300 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 32111 9300 BRAT
GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 32111 9300 BRBB
GEBÜRSTETES KUPFER 32111 9300 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 32111 9300 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 32111 9300 BROB
CREME 32111 9300 CR
KLAVIER SCHWARZ 32111 9300 PB
WEISS 32111 9300 W



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 76
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	xxxx
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm
SDCM	SDCM2 SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W Or 24° ring part: 366lm // 6W // 58lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT


DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930

32111 9300 BRBB

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **32111_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	**Min. Strom | Max. Strom**



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 75



32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 75

Notes: