





## M52 - SPY 52 93045 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 24435 9335 GC

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24435 9335 B  
**FLEMISH BRONZE** 24435 9335 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24435 9335 FG  
**GOUD KLEUR** 24435 9335 GC  
**WIT** 24435 9335 W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                          |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                                       |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Elektrische info

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC        |
| <b>KLASSE</b>         | III           |
| <b>DIM TYPE</b>       | DALI          |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E             |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, EPD |

### Info lichtbron

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 90 / Rg: 99                                    |
| <b>SMD</b>                      | SDCM1                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 939lm // 14,3W // 66lm/W                           |

### Opmerkingen

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

### Benodigdheden

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 93045 DIM5

24435 9335 GC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24435\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

16

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

7

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

14


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT


## M52 - SPY 52 93045 DIM5

24435 9335 GC




**19810 0030**

SPREAD LENS 42

☐


**19810 0040**

SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050**

GLASS SBL 42


☐

**19810 0060 B**

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**19810 0100 B**

SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR**

SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG**

SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC**

SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W**

SPY 52 TUBE W

☐

### Vervangbare reflector / lens



**19810 0180**

SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 93045 DIM5

24435 9335 GC



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SPLITLINE M52 profile


#### Beschikbare kleuren




**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m



**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m



**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m



**24413 0000** SPM52 - PROFILE



Notes: