DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930

PRODUCTREFERENTIE 32111 9300 BRAT

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32111 9300 B
ALU GEBORSTELD 32111 9300 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 32111 9300 BRAT
GEBORSTELD BRUIN BRONS 32111 9300 BRBB
GEBORSTELD KOPER 32111 9300 BRCU
GEBORSTELD GOUD 32111 9300 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 32111 9300 BROB
CRÈME 32111 9300 CR
PIANO ZWART 32111 9300 PB
WIT 32111 9300 W



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 76
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	xxxx
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm
SDCM	SDCM2 SDCM3
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W Or 24° ring part: 366lm // 6W // 58lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930

32111 9300 BRAT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **32111_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	# armaturen
# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	**Min. stroom | Max. stroom**



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75



32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 75

Notes: