
DELTALIGHT




NOCTA RD80 VWFL 927 DIM5

ODNIESIENIE 30111 9205 N

DOSTĘPNE W
ALU SZARY 30111 9205 A
CZARNY 30111 9205 B
FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30111 9205 FBRX
ANTRACYT 30111 9205 N
BIALY 30111 9205 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK06
WAGA (KG)	1.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	702lm // 5,8W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	428lm // 6,7W // 64lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **30111_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA RD80 VWFL 927 DIM5

30111 9205 N

Notes: