
DELTALIGHT



DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930

REFERENCIA 32111 9300 BRCU

DISPONIBLE EN
NEGRO 32111 9300 B
ALU CEPILLADO 32111 9300 BRA
ANTRACITA CEPILLADO 32111 9300 BRAT
BRONCE MARRÓN CEPILLADO 32111 9300 BRBB
COBRE CEPILLADO 32111 9300 BRCU
ORO CEPILLADO 32111 9300 BRG
BRONCE VIEJO CEPILLADO 32111 9300 BROB
CREMA 32111 9300 CR
NEGRO PIANO 32111 9300 PB
BLANCO 32111 9300 W



Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 76
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	xxxx
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm Or 24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm 24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm
SDCM	SDCM2 SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m) RG1
LM80	L90B10 > 41000 L80 > 60000
BEAMANGLE	13°-24°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W Or 24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W 24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W Or 24° ring part: 366lm // 6W // 58lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT

DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930

32111 9300 BRCU

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **32111_XXX0_HAND.pdf**


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



32110 0015 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 75



32110 0020 LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 75

Notes: