
DELTALIGHT




INFORM ST 1380 92767

ODNIESIENIE 25503 9220 B-B

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 25503 9220 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25503 9220 B-FG
BIALY-CZARNY 25503 9220 W-B
BIALY-BIALY 25503 9220 W-W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 38 x 1393
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.12,5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532-3660lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3660lm // 27,9W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3195lm // 32,1W // 100lm/W

Wymagania

INFORM POWER SUPPLY 45W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **25503_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT



INFORM ST 1380 92767

25503 9220 B-B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**
 **25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**	1 ☐
 **25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W **Typ ściemniania: nie ściemnialny**	1 ☐

Notes: