





## M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

### ODNIESIENIE

23315 9320 B

### DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23315 9320 B  
**ALU SZCZOTKOWANY** 23315 9320 BRA  
**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23315 9320 BRAT  
**SZCZOTKOWANA MIEDŹ** 23315 9320 BRCU  
**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23315 9320 BRG  
**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23315 9320 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 23315 9320 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23315 9320 FG  
**ZŁOTO KOLOROWANE** 23315 9320 GC  
**CZARNY PIANO** 23315 9320 PB  
**BIAŁY** 23315 9320 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



| Ogólne informacje                |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                   |
| MONTAŻ                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                   |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                         |
| WAGA (KG)                        | 0.3                                                          |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                            |
| INFORMACJA                       | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC             |
| Informacje elektryczne           |                                                              |
| ELEKTRYCZNY                      | 48V-DC                                                       |
| KLASA                            | III                                                          |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| KLASA ENERGETYCZNA               | D                                                            |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, EPD                                                |
| Informacje o źródle światła      |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                          |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm            |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 90 / Rg: 99                                              |
| SDCM                             | SDCM1                                                        |
| GRUPA RYZYKA                     | RG1                                                          |
| LM80                             | L90B10 > 50000                                               |
| BEAMANGLE                        | 20°                                                          |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                    |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 888lm // 9,9W // 90lm/W                                      |

### Uwagi

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Wymagania

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23315\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### SMART 48

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

#### Zasilacz LED

#### # opraw

**i** # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


10

Typ ściemniania: nie ściemniany

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 B




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W


20

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

### Urządzenia do regulacji światła



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FC** SPY 39 TUBE FC

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐


# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93020 MDL


23315 9320 B

### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26H FLOOR | Dostępne kolory |
|----------------------|-----------------|
|----------------------|-----------------|




**29323 920W** SLM26H F MDL WD




**29323 930W** SLM26H F MDL WD




| SHIFTLINE M26H profile | Dostępne kolory |
|------------------------|-----------------|
|------------------------|-----------------|




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



| SPLITLINE M20 ST profile | Dostępne kolory |
|--------------------------|-----------------|
|--------------------------|-----------------|



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m







**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93020 MDL

23315 9320 B

| SPLITLINE M20 profile                                                            |                                        | Dostępne kolory                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: