





MULTINOVA 55 PRISM 930 ADM

28032 9300 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28032 9300 B
WIT 28032 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI POWER ADAPTER

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3466lm // 39,6W // 88lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28032_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Beschikbare kleuren	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: