
DELTALIGHT




SPY 52 92745 ADM DIM5

ODNIESIENIE 19834 9235 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 19834 9235 B
CAŁKOWICIE BIAŁY 19834 9235 FW
BIALY 19834 9235 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	898lm // 14,3W // 63lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **19834_XXX5_HAND.pdf**

SPY 52 92745 ADM DIM5


19834 9235 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Urządzenia do regulacji światła



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Zakończ swój produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR



19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

SPY 52 92745 ADM DIM5

19834 9235 B

19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	● ○
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	● ○
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	● ○

TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	● ○
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	● ○
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	● ○

TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	● ● ○
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	● ● ○
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	● ● ○

SPY 52 92745 ADM DIM5

19834 9235 B

Notes: