



PUNK 621 C 93033 DIM8



471 321 811 932 ED8 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 471 321 811 932 ED8 B

ЧЕРНЫЙ ЧИСТЫЙ 471 321 811 932 ED8 BP

ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 471 321 811 932 ED8 GC



[Веб-страница продукта](#)



Общая информация

| | |
|-----------------------------------|--|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 0,9 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | не регулируется |
| ИНФОРМАЦИЯ | REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ² |

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240V / 50-60Hz |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | I |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ | YES |
| УПРАВЛЕНИЕ | диммированный по отсечке фазы |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | C |
| СЕРТИФИКАТЫ | CB, EAC, ENEC, RCM |

Характеристики источника света

| | |
|-----------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 33° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 404lm // 6,7W // 61lm/W |

Обязательные комплектующие

SPY TUBE

Опции

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

COVERSET R 90-100

Аксессуары

HONEYCOMB 50

LINEAR SPREAD LENS 50

SPREAD LENS 50

SOFTENING LENS 50

DELTALIGHT

PUNK 621 C 93033 DIM8


471 321 811 932 ED8 GC

GLASS SBL 50

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [471_321_811_XXX_ED8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40


Coversets



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Комплектующие для подвесных систем



328 10 02 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.


Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT


PUNK 621 C 93033 DIM8

471 321 811 932 ED8 GC


Светопреломляющие устройства




413 03 01 B HONEYCOMB 50 B




413 03 02 LINEAR SPREAD LENS 50



413 03 03 SPREAD LENS 50




413 03 04 SOFTENING LENS 50



413 03 05 GLASS SBL 50

Завершите свой продукт



414 01 00 B SPY TUBE B

414 01 00 FBR SPY TUBE FBR

414 01 00 FG SPY TUBE FG

414 01 00 MMAT SPY TUBE MMAT

414 01 00 SG SPY TUBE SG

414 01 00 W SPY TUBE W

DELTALIGHT

PUNK 621 C 93033 DIM8

471 321 811 932 ED8 GC

Notes: