
DELTALIGHT




M - DOT.COM M4 93051 MDL

REFERENZEN 424 612 04 933 MDL B-FG

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ-SCHWARZ 424 612 04 933 MDL B-B
SCHWARZ-CHROM 424 612 04 933 MDL B-C
SCHWARZ-FLEMISH GOLD 424 612 04 933 MDL B-FG





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	4 x REFLECTOR WFL-51° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	648lm // 5,7W // 114lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	466lm // 7W // 71lm/W

Bemerkungen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **424_612_04_XX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93051 MDL

424 612 04 933 MDL B-FG


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 29


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 29

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 29


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Min. Strom | Max. Strom


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

Dimmtyp: nicht dimmbar


M - DOT.COM M4 93051 MDL

424 612 04 933 MDL B-FG




300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W 23

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 37


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 15

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 31

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 40

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


SHIFTLINE M26 profile — Erhältliche Farben



420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m




420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m



420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m

SHIFTLINE M26H profile — Erhältliche Farben




23359 0000 SLM26H - PROFILE


DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93051 MDL


424 612 04 933 MDL B-FG



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m




23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile

Erhältliche Farben




23375 0000 SLM35R - PROFILE




23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m

M - DOT.COM M4 93051 MDL

424 612 04 933 MDL B-FG




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile


Erhältliche Farben



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m



23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m



23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m

SPLITLINE M20 profile

Erhältliche Farben




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 93051 MDL


424 612 04 933 MDL B-FG



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: