



BOXY 2 L HE 92740 DIM8

10748 9238 B-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 10748 9238 B-B

NOIR-FLEMISH BRONZE 10748 9238 B-FBR

NOIR-FLEMISH GOLD 10748 9238 B-FG

BLANC-BLANC 10748 9238 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm)
VALEURS TM-30	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1810lm // 12W // 150lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1526lm // 13,8W // 111lm/W

Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [10748_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY 2 L HE 92740 DIM8

10748 9238 B-B

Notes: