





LOGIC W L 930

REFERENCIA 304 32 01 93 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 304 32 01 93 A
NEGRO 304 32 01 93 B
FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 304 32 01 93 FBRX
ANTRACITA 304 32 01 93 N
BLANCO 304 32 01 93 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior-exterior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - BOX
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	110-135
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1388lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1388lm // 9,4W // 147lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	127lm // 10,8W // 12lm/W


Requisitos

CONCRETE BOX 191
 CONCRETE PACK LOGIC W L

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [304_32_01_XX_V04_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Caja para concreto




270 11 191 CONCRETE BOX 191

☐

Dimensión de corte (mm): 315 x 80

Kit para instalación en concreto



304 32 96 CONCRETE PACK LOGIC W L

☐

Dimensión de corte (mm): 315 x 80

Notes: