



LOGIC W L 930

304 32 01 93 A

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 304 32 01 93 A

CZARNY 304 32 01 93 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 304 32 01 93 FBRX

ANTRACYT 304 32 01 93 N

BIAŁY 304 32 01 93 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

| | |
|--|---|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne-zewnętrzne |
| MONTAŻ | Ściana Wbudowane |
| KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA | prostokąt - BOX |
| GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM) | 110-135 |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP65 |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK03 |
| WAGA (KG) | 1 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | bez regulacji |
| INFORMACJA | INCL.GLASS SBL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x PG11 |

Informacje elektryczne

| | |
|----------------------------|--------------------|
| ELEKTRYCZNY | 220-240V / 50-60Hz |
| KLASA | I |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES |
| TYP ŚCIEMNIACZA | nie ściemniały |
| KLASA ENERGETYCZNA | D |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED cluster 9,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1388lm |
| TM-30 VALUES | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1388lm // 9,4W // 147lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 127lm // 10,8W // 12lm/W |


Wymagania

CONCRETE BOX 191
CONCRETE PACK LOGIC W L

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [304_32_01_XX_V04_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do betonu




270 11 191 CONCRETE BOX 191



Wymiar wycięcia (mm): 315 x 80

Zestaw do betonu



304 32 96 CONCRETE PACK LOGIC W L



Wymiar wycięcia (mm): 315 x 80

Notes: