
DELTALIGHT




# BOXY 2 L HE 92740 DIM8

**REFERENCIA** 10748 9238 B-B

DISPONIBLE EN
**NEGRO-NEGRO** 10748 9238 B-B
**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10748 9238 B-FBR
**BLACK-FLEMISH GOLD** 10748 9238 B-FG
**BLANCO-BLANCO** 10748 9238 W-W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Al superficie |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.8 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | LENS WFL-40°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASE** | II |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | YES |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con corte de fase |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | D |
| **CERTIFICADOS** | LCA |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | 2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm) |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1810lm // 12W // 150lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 1526lm // 14W // 111lm/W |

**Observaciones**

High Efficacy : > 100lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **10748_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## BOXY 2 L HE 92740 DIM8

10748 9238 B-B

Notes: