



## BOXY 2 L HE 92740 DIM8

10748 9238 B-B



DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 10748 9238 B-B

**BLACK-FLEMISH BRONZE** 10748 9238 B-FBR

**BLACK-FLEMISH GOLD** 10748 9238 B-FG

**BIANCO-BIANCO** 10748 9238 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                  |
| <b>IP</b>                       | Soffitto A superfice                                    |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                    |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.8                                                     |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | LENS WFL-40°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | II                 |
| <b>ALIMENTATORE</b>         | YES                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | con taglio di fase |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | D                  |
| <b>CERTIFICATI</b>          | LCA                |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | rf: 96 / Rg: 99                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1810lm // 12W // 150lm/W                             |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1526lm // 13,8W // 111lm/W                           |

### Note

High Efficacy : > 100lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [10748\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## BOXY 2 L HE 92740 DIM8

10748 9238 B-B

Notes: