



## LOGIC LINEAR 880 93025

30814 9320 N

BESCHIKBAAR IN  
ANTRACIET 30814 9320 N



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rechthoekig - BOX
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	140
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP67
<b>IK</b>	IK09
<b>GEWICHT (KG)</b>	3.8
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	16 x LENS FL-25° INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

### Elektrische info

<b>ELEKTRISCH</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	niet dimbaar
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATES</b>	CB, ENEC, EPD, RCM

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 92 / Rg: 99
<b>SMDC</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L80 > 150000
<b>BEAMANGLE</b>	25°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	3597lm // 28,8W // 121lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	2544lm // 33,1W // 77lm/W

### Benodigdheden


LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30814\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Grond montage dozen

---



**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX


Uitsparingsmaat (mm): 920 x 150

#### Waterdichte doorverbindingen

---



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

Notes: