



LUNELLE 52 SPM20 93030 MDL

32820 9320 BRA

BESCHIKBAAR IN

ALU GEBORSTELD 32820 9320 BRA

ALU GEBORSTELD-ZWART 32820 9320 BRA-B

ALU GEBORSTELD-WIT 32820 9320 BRA-W

GEBORSTELD ANTRACIET 32820 9320 BRAT

GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART 32820 9320 BRAT-B

GEBORSTELD ANTRACIET-WIT 32820 9320 BRAT-W

GEBORSTELD BRUIN BRONS 32820 9320 BRBB

GEBORSTELD BRUIN BRONS ZWART 32820 9320 BRBB-B

GEBORSTELD BRUIN BRONS WIT 32820 9320 BRBB-W

GEBORSTELD KOPER 32820 9320 BRCU

GEBORSTELD KOPER-ZWART 32820 9320 BRCU-B



GEBORSTELD KOPER-WIT 32820 9320 BRCU-W

GEBORSTELD GOUD 32820 9320 BRG

GEBORSTELD GOUD-ZWART 32820 9320 BRG-B

GEBORSTELD GOUD-WIT 32820 9320 BRG-W

GEBORSTELD OUD BRONS 32820 9320 BROB



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0,4

Elektrische info

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	519lm // 5,6W // 92lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	415lm // 6,4W // 64lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

VISOR 52

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32820_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

027

14



32810 0010 DC

VISOR 52 DC

☐

Notes: