
DELTALIGHT




NOCTA SQ155 DOWN-UP 2VWFL 930

RÉFÉRENCE 30129 9300 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 30129 9300 A
NOIR 30129 9300 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30129 9300 FBRX
ANTHRACITE 30129 9300 N
BLANC 30129 9300 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.2 x TUBE INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	960lm // 8W // 120lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	285lm // 9,2W // 31lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30129_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP 2VWFL 930

30129 9300 A

Notes: