



NOCTA SQ155 DOWN-UP 2VWFL 930

30129 9300 A

ERHÄLTlich IN

ALU GRAU 30129 9300 A

SCHWARZ 30129 9300 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30129 9300 FBRX

ANTHRAZIT 30129 9300 N

WEISS 30129 9300 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.2 x TUBE INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm)
TM-30	rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	960lm // 8W // 120lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	285lm // 9,2W // 31lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30129_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP 2VWFL 930

30129 9300 A

Notes: