DELTALIGHT



# DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930

**RÉFÉRENCE** 32111 9300 PB

DISPONIBLE EN
**NOIR** 32111 9300 B
**ALU BROSSÉ** 32111 9300 BRA
**ANTHRACITE BROSSÉ** 32111 9300 BRAT
**BRONZE BRUN BROSSÉ** 32111 9300 BRBB
**CUIVRE BROSSÉ** 32111 9300 BRCU
**OR BROSSÉ** 32111 9300 BRG
**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 32111 9300 BROB
**CRÈME** 32111 9300 CR
**NOIR PIANO** 32111 9300 PB
**BLANC** 32111 9300 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - 76 |
| **ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)** | xxxx |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | non réglable |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | G |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 13° (central part only): LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 528lm<br>Or<br>24° central part: LED array 1W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 63lm<br>24° ring part: LED cluster 5,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 914lm |
| **SDCM** | SDCM2<br>SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 (threshold 0,6m)<br>RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 41000<br>L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 13°-24° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 13° (central part only): 528lm // 5,8W // 94lm/W<br>Or<br>24° central part: 63lm // 1W // 100lm/W<br>24° ring part: 914lm // 5,5W // 167lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 13° (central part only): 475lm // 7W // 71lm/W<br>Or<br>24° ring part: 366lm // 6W // 58lm/W |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS

DELTALIGHT

# DEEP RINGO DYNAMIC FOCUS 930

32111 9300 PB

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **32111_XXX0_HAND.pdf**

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

| les alimentations led | # de luminaires |
|---|---|
| # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. | **Courant min. \| Courant max.** |



**32110 0015** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS DIM5 — 3

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 75**



**32110 0020** LED POWER SUPPLY DYNAMIC FOCUS + WIRELESS CONTROL DIM5 — 3

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 75**

Notes: