DELTALIGHT



# LOGIC LINEAR 880 93040

**REFERENCIA** 30814 9330 N

DISPONIBLE EN
**ANTRACITA** 30814 9330 N







Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | exterior |
| **INSTALACIÓN** | Suelo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | rectángulo - BOX |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 140 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP67 |
| **PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO** | IK09 |
| **PESO (KG)** | 3.8 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | 16 x LENS WFL-40°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASE** | I |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | YES |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | no dimerizable |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 3597lm // 28,8W // 121lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 2400lm // 33W // 72lm/W |

**Requisitos**

LOGIC LINEAR BOX

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **30814_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 880 93040

30814 9330 N

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Cajas para montaje en tierra




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

**Dimensión de corte (mm): 920 x 150**

### Partes para conexión a prueba de agua




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P ☐




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: