DELTALIGHT



# DEEP RINGO OK LED 93033

**АРТИКУЛ** 19435 9320 BRAT

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 19435 9320 B
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 19435 9320 BRA
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 19435 9320 BRAT
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 19435 9320 BRBB
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 19435 9320 BRCU
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 19435 9320 BRG
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 19435 9320 BROB
**КРЕМОВЫЙ** 19435 9320 CR
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19435 9320 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19435 9320 FG
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19435 9320 GC
**БЕЛЫЙ** 19435 9320 W







Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 76 |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ | 100 |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ) | min.5 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 0.3 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | 0° to 30° swiveling, 360° rotatable |
| ИНФОРМАЦИЯ | REFLECTOR FL-33°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | D |
| СЕРТИФИКАТЫ | CB, ENEC, EPD, LCA |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | Rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 33° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 723lm // 10W // 73lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

# DEEP RINGO OK LED 93033

19435 9320 BRAT

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19435_XXX0_HAND.pdf**

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Аварийные модули



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Размер монтажного отверстия (mm): 27**

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

# DEEP RINGO OK LED 93033

19435 9320 BRAT

| Светодиодные источники питания | # светильников |
|---|---|
| # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | **Мин. ток \| Макс. ток** |




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 1

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 1

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 1

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 1

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 45**

# DEEP RINGO OK LED 93033

19435 9320 BRAT




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2 | 2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4) | 4(4)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(1) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->3 | 2->3

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 90**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 3(3) | 3(3)

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 84**

DELTALIGHT

# DEEP RINGO OK LED 93033

19435 9320 BRAT




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

**Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**

**Размер монтажного отверстия (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 48**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2(1)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 30**

## DEEP RINGO OK LED 93033

19435 9320 BRAT

Notes: