

INFORM SQ F282-10 94067

25528 9420 W-W



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25528 9420 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25528 9420 B-FG

WIT-ZWART 25528 9420 W-B

WIT-WIT 25528 9420 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	120 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 1000/1500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 35,2-55,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5568-8052lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	8052lm // 55,8W // 144lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	7029lm // 64,2W // 110lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 60W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25528_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
360 21 30 25510 0080 INFORM POWER SUPPLY 75W		1
Dimtype: niet dimbaar		
131 220 85 25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5		1
Dimtype: DALI		
131 220 85 25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W		1
Dimtype: niet dimbaar		

Notes: