

OML50 - LED ARRAY D TW  
CORNER R420 90° 950 DIM5  
31082 9005

 [Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information     |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                                                                     |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                                                                             |
| GEWICHT (KG)               | 0                                                                                                                                                |
| INFORMATION                | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                                                                |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                                                                  |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                             |
| KLASSE                     | I                                                                                                                                                |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                                                                                              |
| ART DER DIMMUNG            | DALI                                                                                                                                             |
| ENERGIEKLASSE              | E                                                                                                                                                |
| ZERTIFIKATE                | EPD, RCM                                                                                                                                         |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                                                                              |
| LICHTQUELLE                | @ 2700K: LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 1952lm<br>Or<br>@ 5000K: LED cluster 13,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2336lm |
| SDCM                       | SDCM3                                                                                                                                            |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                                                                              |
| LM80                       | L80 > 60000                                                                                                                                      |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | @ 2700K: 1952lm // 14,9W // 131lm/W<br>Or<br>@ 5000K: 2336lm // 13,5W // 173lm/W                                                                 |

| Optionen              |
|-----------------------|
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: