



## M - DOT.COM M4 93032 MDL



424 612 04 932 MDL B-C

DISPONIBILE IN

**NERO-NERO** 424 612 04 932 MDL B-B

**NERO-CROMATO** 424 612 04 932 MDL B-C

**BLACK-FLEMISH GOLD** 424 612 04 932 MDL B-FG



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.2                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                        |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | 4 x REFLECTOR FL-32°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC  |
| Informazioni elettriche                                   |                                                       |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na                 |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, EAC, ENEC, EPD                                    |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                       |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                   |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 648lm    |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 90 / Rg: 101                                      |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                 |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                   |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 32°                                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 648lm // 5,7W // 114lm/W                              |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 474lm // 6,6W // 72lm/W                               |

### Note

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [424\\_612\\_04\\_XX\\_MDL\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

29

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

#### SMART 48

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

29

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

29

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

14

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 75



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN





15

Tipo di regolazione: non dimmerabile




# DELTALIGHT

## M - DOT.COM M4 93032 MDL

424 612 04 932 MDL B-C

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 150</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W     | 23 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 37 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 15 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 31 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: non dimmerabile                                             |                                                         |    |                          |
| Dimensione del foro (mm): 40                                                     |                                                         |    |                          |

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

| SHIFTLINE M26 profile                                                               |                                        | Colori disponibili                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>420 26 10 00</b> SLM26 - PROFILE 1m |                                                                                        |  |
|  | <b>420 26 20 00</b> SLM26 - PROFILE 2m |                                                                                        |  |
|  | <b>420 26 30 00</b> SLM26 - PROFILE 3m |                                                                                        |  |
| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                        | Colori disponibili                                                                                                                                                          |  |
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE     |   |  |

# DELTALIGHT





## M - DOT.COM M4 93032 MDL

424 612 04 932 MDL B-C

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |



### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Colori disponibili

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE    |    |
|  | <b>23358 0010</b> SLM26L - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23358 0020</b> SLM26L - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23358 0030</b> SLM26L - PROFILE 3m |  |

### SHIFTLINE M35R profile



### Colori disponibili

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23375 0000</b> SLM35R - PROFILE    |  |
|  | <b>23375 0010</b> SLM35R - PROFILE 1m |  |




# DELTALIGHT

## M - DOT.COM M4 93032 MDL

424 612 04 932 MDL B-C

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23375 0020</b> SLM35R - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23375 0030</b> SLM35R - PROFILE 3m |  |


| SHIFTLINE M44 profile | Colori disponibili |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

|                                                                                     |                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23374 0000</b> SLM44 - PROFILE    |    |
|   | <b>23374 0020</b> SLM44 - PROFILE 2m |    |
|  | <b>23374 0030</b> SLM44 - PROFILE 3m |  |

| SPLITLINE M20 ST profile | Colori disponibili |
|--------------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |


| SPLITLINE M20 profile | Colori disponibili |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|


# DELTALIGHT

## M - DOT.COM M4 93032 MDL


424 612 04 932 MDL B-C



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: