





INFORM SQ P144-5 DOWN 93067

25513 9320 B-FG

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 25513 9320 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 25513 9320 B-FG
WIT-ZWART 25513 9320 W-B
WIT-WIT 25513 9320 W-W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670-3858lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3858lm // 27,9W // 138lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3368lm // 32,1W // 105lm/W

Benodigdheden

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
 INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25513_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN 93067

25513 9320 B-FG

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Dimtype: DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W

1

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Dimtype: niet dimbaar

Onderdelen voor elektrische verbinding

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-5 DOWN 93067

25513 9320 B-FG



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: