



## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93050

100050 9330 W-W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 100050 9330 B-B  
**ZWART-WIT** 100050 9330 B-W  
**WIT-ZWART** 100050 9330 W-B  
**WIT-WIT** 100050 9330 W-W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen  |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw  |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - KIT   |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 160   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1   |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 25° zwenkbaar, 355° roteerbaar                       |
| <b>INFO</b>                   | 2 x REFLECTOR WFL-50°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC |

### Elektrische info

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>KLASSE</b>         | III  |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E  |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED  |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309-3169lm) |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99  |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1  |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 50°  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 6338lm // 46,4W // 136lm/W   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 5078lm // 53,4W // 95lm/W  |

### Benodigdheden

MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP  
 LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

HONEYCOMB 72  
 SOFTENING LENS 72







Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100050\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93050

100050 9330 W-W

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type  | Mounting Kit  |          |
|---|---|----------|
|  System ceiling |  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |
|  Plasterboard   |  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |
|  Stucanet       |  202 71 95 02 HP - MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1/2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1/2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1/2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1/2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93050

100050 9330 W-W



**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1/2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1/2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1/2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1/2 | 1/2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1(1) | 1(1/2)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2->1/2(0) | 1/2->1/2(0)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

- | 1/2

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1/2(0) | 1/2(0)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1(1) | 1(1/2)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1/2(0) | 0

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93050

100050 9330 W-W




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1/2(0) | 0

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1 | 1/2->1

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1/2 | 1/2

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1/2 | 1/2

**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1/2 | 1/2

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1/2->1(1) | 1/2->1(1/2)

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1/2 | 1/2

**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

0 | 1/2

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1/2 | 0

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1/2


**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 2 HP 93050

100050 9330 W-W



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


1/2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

### Montage kit




**202 71 95 02 HP** MINIGRID IN 2 MOUNTING KIT HP



Uitsparingsmaat (mm): 130 x 233

### Licht veranderende onderdelen



**201 05 01 B** HONEYCOMB 72 B



**201 05 04** SOFTENING LENS 72



Notes: