


LOGIC LINEAR 880 94025

30814 9420 N

ERHÄLTICH IN
ANTHRAZIT 30814 9420 N



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	140
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK09
GEWICHT (KG)	3.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	16 x LENS FL-25° INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 3898lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3898lm // 28,8W // 131lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2757lm // 33,1W // 83lm/W
Erforderliches Zubehör	
LOGIC LINEAR BOX	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30814_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse



30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 920 x 150

Wasserdichte Verbindungsteile



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: