
DELTALIGHT




# M26L - OCTAV 27 93030 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 29013 9320 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 29013 9320 B
**FLEMISH BRONZE** 29013 9320 FBR
**FLEMISH GOLD** 29013 9320 FG
**GOUD KLEUR** 29013 9320 GC
**WIT** 29013 9320 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.3 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 787lm // 5,8W // 135lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 288lm // 6,7W // 43lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# M26L - OCTAV 27 93030 MDL

29013 9320 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **29013_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 28


**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 28

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 28


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

**Dimtype: niet dimbaar**

DELTALIGHT


# M26L - OCTAV 27 93030 MDL

29013 9320 W




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 36


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 15

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**








**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 30

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |

Notes: