
DELTALIGHT




M26L - OCTAV 27 93030 MDL

REFERENZEN 29013 9320 W

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 29013 9320 B
FLEMISH BRONZE 29013 9320 FBR
FLEMISH GOLD 29013 9320 FG
GOLDFARBEN 29013 9320 GC
WEISS 29013 9320 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 L TUBE B included

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	288lm // 6,7W // 43lm/W

Bemerkungen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

M26L - OCTAV 27 93030 MDL

29013 9320 W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **29013_XXX0_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 28


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 28

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 28


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten

Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 15

Dimmtyp: nicht dimmbar

DELTALIGHT


M26L - OCTAV 27 93030 MDL

29013 9320 W



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 36


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 15

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40







21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 30

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Erhältliche Farben
 **23358 0000** SLM26L - PROFILE	
 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m	
 **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m	
 **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: