




FRAX M 93026 HONEYCOMB

26011 9370 N

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU 26011 9370 A
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26011 9370 FBRX
ANTHRAZIT 26011 9370 N



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1486lm // 26,9W // 55lm/W


Optionen
FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Zubehör
FRAX M KAP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26011_XX70_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: