



## MINIGRID ON 150 SOFT 93045 DIM8

**PRODUCTREFERENTIE** 100087 9038 W-W


BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 100087 9038 B-B

**ZWART-WIT** 100087 9038 B-W

**WIT-ZWART** 100087 9038 W-B

**WIT-WIT** 100087 9038 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                      |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                        |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.1                                                         |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar                       |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-45°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Elektrische info

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz            |
| <b>KLASSE</b>          | II                            |
| <b>VOEDING</b>         | YES                           |
| <b>DIM TYPE</b>        | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | F                             |

### Info lichtbron

|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                      |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                                    |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                      |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 831lm // 11,7W // 71lm/W                                 |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100087\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

## **MINIGRID ON 150 SOFT 93045 DIM8**

100087 9038 W-W