
DELTALIGHT




# MINIGRID ON 150 SOFT 93045 DIM8

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 100087 9038 W-W

DISPONIBILE IN
**NERO-NERO** 100087 9038 B-B
**NERO-BIANCO** 100087 9038 B-W
**BIANCO-NERO** 100087 9038 W-B
**BIANCO-BIANCO** 100087 9038 W-W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Soffitto/Superficie |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 1.1 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 20° girevole, 350° rotazione |
| **INFORMAZIONI** | REFLECTOR FL-45°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | II |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | con taglio di fase |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 831lm // 11,7W // 71lm/W |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **100087_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

## MINIGRID ON 150 SOFT 93045 DIM8

100087 9038 W-W