

OML50 - LED ARRAY D TW CORNER R840 90° 950 DIM5

31083 9005


[Voir sur le site Web](#)


Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: LED cluster 29,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3904lm Or @ 5000K: LED cluster 27W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4672lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 2700K: 3904lm // 29,8W // 131lm/W Or @ 5000K: 4672lm // 27W // 173lm/W
Références optionnelles	
WIRELESS CONTROL DIM5	

Notes: