





SOLI - 66 92718 DIM5

REFERENCIA 27123 9215 W

DISPONIBLE EN  
NEGRO 27123 9215 B  
BLANCO 27123 9215 W



[Ver en el sitio web](#)



| Información general   |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN             | interior                                                                                    |
| INSTALACIÓN           | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20                                                                                        |
| PESO (KG)             | 0.5                                                                                         |
| CAPACIDAD DE AJUSTE   | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                        |
| INFORMACIÓN           | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Información eléctrica    |               |
|--------------------------|---------------|
| ELÉCTRICO                | 48V-DC        |
| CLASE                    | III           |
| TIPO DE ATENUACIÓN       | con DALI      |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | E             |
| CERTIFICADOS             | CB, ENEC, LCA |






| Información de la fuente de luz         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                              |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 89 / Rg: 100                                 |
| SDCM                                    | SDCM1                                            |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                              |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                   |
| BEAMANGLE                               | 18°                                              |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2356lm // 21W // 112lm/W                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1682lm // 24,2W // 70lm/W                        |

| Requisitos              |  |
|-------------------------|--|
| SPY 66 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Accesorios            |  |
|-----------------------|--|
| HONEYCOMB 57          |  |
| SPREAD LENS 57        |  |
| LINEAR SPREAD LENS 57 |  |
| SOFTENING LENS 57     |  |
| GLASS SBL 57          |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27123\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |    | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 100</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                          | 4  | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                         | 10 | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0230</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                         | 4  | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                         | 8  | <input type="checkbox"/>        |
| Dispositivos de modificación de Luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                 |
| <div><div></div><div><div><b>24611 0150 B</b></div><div>HONEYCOMB 57 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                                                               |    | <input type="checkbox"/>        |
| <div><div></div><div><div><b>24611 0160</b></div><div>GLASS SBL 57</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                              |    | <input type="checkbox"/>        |


# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92718 DIM5


27123 9215 W




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐


**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Termina tu producto



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Reflector / lente reemplazable



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92718 DIM5

27123 9215 W





**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



### CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                                | Colores disponibles               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><br/></div> <p><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</p>     | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><br/></div> <p><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</p> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes: