





M20/M26H - SPY 52 TW 96545
DIM5

Артикул 23331 9035 B

Варианты цвета корпуса

Черный 23331 9035 B

Белый 23331 9035 W



[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	45°
Характеристики источника	1087lm // 9W // 121lm/W
Характеристики светильника	695lm // 10,4W // 67lm/W







Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Аксессуары	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23331_XXX5_HAND.pdf](#)




ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
<div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div>			Мин. ток Макс. ток
<div><div></div><div>300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>	Тип диммирования: не диммированный	9	☐
<div><div></div><div>300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>	Тип диммирования: не диммированный	23	☐
<div><div></div><div>21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	9	☐
<div><div></div><div>21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	19	☐
Светопреломляющие устройства			
<div><div></div><div>19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div>			☐
<div><div></div><div>19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42</div></div>			☐


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 TW 96545 DIM5


23331 9035 B

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Завершите свой продукт

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 TW 96545 DIM5

23331 9035 B



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5







30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 TW 96545 DIM5

23331 9035 B

SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 TW 96545 DIM5

23331 9035 B

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: