



## SPL14 - SPY 39 L 92720 MDL

27323 9220 FBR

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 27323 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 27323 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 27323 9220 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 27323 9220 GC

**BIAŁY** 27323 9220 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                       |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                      | wewnętrzne                                                   |
| <b>MONTAŻ</b>                           | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                   |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                  | IP20                                                         |
| <b>WAGA (KG)</b>                        | 0.4                                                          |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>              | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                            |
| <b>INFORMACJA</b>                       | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLED POWER SUPPLY 48V-DC               |
| Informacje elektryczne                  |                                                              |
| <b>ELEKTRYCZNY</b>                      | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>                            | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                  | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>               | E                                                            |
| <b>CERTYFIKATY</b>                      | CB, ENEC                                                     |
| Informacje o źródle światła             |                                                              |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                          |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm            |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                             |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                        |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 20°                                                          |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                    |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 652lm // 9,9W // 66lm/W                                      |

### Wymagania

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27323\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### SMART 48

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Typ ściemniania: nie ściemniany



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Typ ściemniania: nie ściemniany



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

# DELTALIGHT



## SPL14 - SPY 39 L 92720 MDL

27323 9220 FBR

### Zakończ swój produkt

|                                                                                  |                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0020 B</b> SPY 39 L TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24144 0020 FBR</b> SPY 39 L TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24144 0020 FG</b> SPY 39 L TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24144 0020 GC</b> SPY 39 L TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>24144 0020 W</b> SPY 39 L TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| D-LINER SHIFTLINE 19                                                               |                                                     | Dostępne kolory          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>29110 0010</b> D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>29110 0030</b> D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m | <input type="checkbox"/> |
| SPLITLINE 14 profile                                                               |                                                     | Dostępne kolory          |
|  | <b>27300 0020</b> SPL14 - PROFILE 2m                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>27300 0030</b> SPL14 - PROFILE 3m                | <input type="checkbox"/> |

Notes:

# DELTALIGHT

**SPL14 - SPY 39 L 92720 MDL**

27323 9220 FBR