





SOLI - 66 92718 Q-DIM

27125 921Q W

DISPONIBLE EN  
NEGRO 27125 921Q B  
BLANCO 27125 921Q W



[Ver en el sitio web](#)




| Información general                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                    |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                        |
| PESO (KG)                               | 0.5                                                                                         |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 90° giratorio, 360° orientable                                                        |
| INFORMACIÓN                             | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Información eléctrica                   |                                                                                             |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                                                      |
| CLASE                                   | III                                                                                         |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | Qbus dim                                                                                    |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                                                           |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, LCA                                                                               |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                         |
| FUENTE DE LUZ                           | LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm                                            |
| TM-30-15 VALUES                         | rf: 89 / Rg: 100                                                                            |
| SDCM                                    | SDCM1                                                                                       |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                         |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                                              |
| BEAMANGLE                               | 18°                                                                                         |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2356lm // 21W // 112lm/W                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1682lm // 24,2W // 70lm/W                                                                   |

| Requisitos              |  |
|-------------------------|--|
| SPY 66 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |
| Accesorios              |  |
| HONEYCOMB 57            |  |
| SPREAD LENS 57          |  |
| LINEAR SPREAD LENS 57   |  |
| SOFTENING LENS 57       |  |
| GLASS SBL 57            |  |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27125\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |    | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                                 | 4  | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div></div></div>                                                                                                                                                                | 10 | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                                | 4  | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo de regulación: no dimerizable</div><div>Dimensión de corte (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                                | 8  | <input type="text"/>            |
| Dispositivos de modificación de Luz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                 |
| <div><div></div><div><div>24611 0150 B</div><div>HONEYCOMB 57 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                      |    | <input type="text"/>            |
| <div><div></div><div><div>24611 0160</div><div>GLASS SBL 57</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                     |    | <input type="text"/>            |

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92718 Q-DIM

27125 921Q W



**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Termina tu producto



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Reflector / lente reemplazable



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92718 Q-DIM

27125 921Q W



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°



### CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                                                                                                | Colores disponibles                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/></div> <p><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</p>     |    |
| <div><br/></div> <p><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</p> |  |

Notes: