
DELTALIGHT




MINIGRID ON 250 SOFT 93045 DIM8

RÉFÉRENCE 100088 9038 B-W

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 100088 9038 B-B
NOIR-BLANC 100088 9038 B-W
BLANC-NOIR 100088 9038 W-B
BLANC-BLANC 100088 9038 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	2 x REFLECTOR FL-45° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	831lm // 11,7W // 71lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **100088_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

MINIGRID ON 250 SOFT 93045 DIM8

100088 9038 B-W