DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY D TW CORNER R1675 90° 950 DIM5

REFERENCIA 31084 9005

Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 59,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7808lm Or @ 5000K: LED cluster 54W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 9344lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 7808lm // 59,5W // 131lm/W Or @ 5000K: 9344lm // 54W // 173lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: