DELTALIGHT

OML50 - LED ARRAY D TW CORNER R1675 90° 950 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 31084 9005

Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische info	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 2700K: LED cluster 59,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7808lm Or @ 5000K: LED cluster 54W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 9344lm
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 2700K: 7808lm // 59,5W // 131lm/W Or @ 5000K: 9344lm // 54W // 173lm/W

Opties

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: