

**OML50 - LED ARRAY D TW  
CORNER R1675 90° 950 DIM5**

31084 9005

 [Zobacz na stronie internetowej](#)

<b>Ogólne informacje</b>	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0
<b>INFORMACJA</b>	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
<b>Informacje elektryczne</b>	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemnialny poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	EPD, RCM
<b>Informacje o źródle światła</b>	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	@ 2700K: LED cluster 59,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7808lm Or @ 5000K: LED cluster 54W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 9344lm
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	@ 2700K: 7808lm // 59,5W // 131lm/W Or @ 5000K: 9344lm // 54W // 173lm/W

**Opcje**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: