



INFORM ST 1380 92767

25503 9220 W-W



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25503 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25503 9220 B-FG

BIANCO-NERO 25503 9220 W-B

BIANCO-BIANCO 25503 9220 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - 38 x 1393
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.12,5
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532-3660lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3660lm // 27,9W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3195lm // 32,1W // 100lm/W

Requisiti



INFORM POWER SUPPLY 45W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25503_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	
 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5	1
Tipo di regolazione: DALI	
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W	1
Tipo di regolazione: non dimmerabile	

Notes: