



SPY 39 W X 93013

ODNIESIENIE

24148 9310 W

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 24148 9310 A

CZARNY 24148 9310 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 24148 9310 FBRX

ANTRACYT 24148 9310 N

BIAŁY 24148 9310 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP55
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	385lm // 3,9W // 98lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	248lm // 4,5W // 55lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24148_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 39 W X 93013

24148 9310 W

Notes: