




SPY 39 W X 93013

24148 9310 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 24148 9310 A
ЧЕРНЫЙ 24148 9310 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 24148 9310 FBRX
АНТРАЦИТ 24148 9310 N
БЕЛЫЙ 24148 9310 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP55
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK03
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR SP-13° INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 3,9W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	385lm // 3,9W // 98lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	248lm // 4,5W // 55lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24148_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 39 W X 93013

24148 9310 W

Notes: