



## SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 FG

DISPONIBLE EN


**NOIR** 20567 9320 B

**FLEMISH BRONZE** 20567 9320 FBR

**FLEMISH GOLD** 20567 9320 FG

**COULEUR OR** 20567 9320 GC

**BLANC** 20567 9320 W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                                                                                            |
| <b>INSTALLATION</b>         | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension                                                              |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                                                                                                 |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.4                                                                                                                  |
| <b>ORIENTATION</b>          | 0° à 90° inclinable, 355° rotatif                                                                                    |
| <b>INFORMATIONS</b>         | REFLECTOR FL-20°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informations électriques

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 48V-DC                                             |
| <b>CLASSE</b>           | III                                                |
| <b>TYPE DIM</b>         | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                                                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | CB, ENEC                                           |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                               |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM1                                             |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                               |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 682lm // 9,9W // 69lm/W                           |

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

## SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 FG

GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20567\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


### SMART 48

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Type de gradation: non dimmable



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 FG



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

20 ☐

### modifier les dispositifs de lumière



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐



**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐



**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐



**19810 0050** GLASS SBL 42

☐



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Terminez votre produit



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL




20567 9320 FG

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FG</b> | SPY 52 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b> | SPY 52 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>  | SPY 52 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Réflecteur / lentille remplaçable

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SUPERLOOP HC MDL                                                                   |                                        | Couleurs disponibles                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>418 481 07</b> SUPERLOOP HC 70 MDL  |  |
|  | <b>418 481 09</b> SUPERLOOP HC 90 MDL  |  |
|  | <b>418 481 12</b> SUPERLOOP HC 120 MDL |  |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 FG



**418 481 17**

SUPERLOOP HC 170 MDL



### SUPERLOOP HC MDL XL

Couleurs disponibles



**20555 0000**

SUPERLOOP HC 200 MDL






**20556 0000**

SUPERLOOP HC 250 MDL





**20557 0000**

SUPERLOOP HC 300 MDL






**20558 0000**

SUPERLOOP HC 350 MDL






**20559 0000**

SUPERLOOP HC 400 MDL






**20560 0000**

SUPERLOOP HC 500 MDL



### SUPERLOOP PLUS MDL

Couleurs disponibles



**20564 0000**

SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





**20565 0000**


SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL



# DELTALIGHT

## SUPERLOOP-SPY 52 93020 MDL

20567 9320 FG




20566 0000

SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL



### SUPERLOOP S HC MDL


Couleurs disponibles



418 482 106

SUPERLOOP S HC 106 MDL






418 482 109

SUPERLOOP S HC 109 MDL






418 482 211

SUPERLOOP S HC 211 MDL





418 482 217

SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: