



SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 20582 9300 B

FLEMISH BRONZE 20582 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20582 9300 FG

GOUD KLEUR 20582 9300 GC

WIT 20582 9300 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	2.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 5022-6665lm
SMD	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	6665lm // 50,3W // 132lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2951lm // 57,8W // 51lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20582_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Power box

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B


1

☐

Dimtype: 1-10V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W

1

☐

20548 0015 B SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1



☐

Dimtype: DALI

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 B

		<u>20548 0015 W</u> SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W	1	☐
		<u>20548 0025 B</u> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B	1	☐
		Dimtype: DALI		
		<u>20548 0025 W</u> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W	1	☐




LED voedingen

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

		<u>300 90 129</u> LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5	1	☐
		Dimtype: DALI		
		Uitsparingsmaat (mm): 84		
		<u>300 90 130</u> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5	1	☐
		Dimtype: DALI		
		Uitsparingsmaat (mm): 95		
		<u>300 90 132</u> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1	1	☐
		Dimtype: 1-10V		
		Uitsparingsmaat (mm): 80		

Coversets

		<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
		<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
		<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 B



	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u> COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u> COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT



SUPERLOOP SLIM DOWN 120 SBL 930

20582 9300 B

Ophang toebehoren

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Uitsparingsmaat (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Onderdelen voor elektrische verbinding

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Uitsparingsmaat (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: