





INFORM ST 1380 93067

25503 9320 B-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 25503 9320 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 25503 9320 B-FG
WIT-ZWART 25503 9320 W-B
WIT-WIT 25503 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 38 x 1393
INBOUWDIEPTE (MM)	40
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12,5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	60 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2670-3858lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3858lm // 27,9W // 138lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	3368lm // 32,1W // 105lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 45W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25503_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Dimtype: niet dimbaar

Notes: