DELTALIGHT



# M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM5

**RÉFÉRENCE** 27941 9305 W

DISPONIBLE EN
**NOIR** 27941 9305 B
**BLANC** 27941 9305 W






Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 1.4 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | INCL.PC PRISMATIC<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | D |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 97 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 2174lm // 14,9W // 146lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 1394lm // 17W // 81lm/W |

**Remarques**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27941_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM5

27941 9305 W

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires

# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 6

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14

**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 6

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 11

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

## COMPOSABLES COMPATIBLES

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Couleurs disponibles




**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m




**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m

DELTALIGHT

# M26L - MULTINOVA 30 PRISM 930 DIM5

27941 9305 W




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



## SHIFTLINE M35R profile

**Couleurs disponibles**




**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

Notes: